

Pos.	Ident Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	Einzelpreis EUR
)	C-A5504G	<p>CLX 550 V4 2- Achsen Universal Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeuge und C-Achse und Y-Achse</p> <p>Standard Ausrüstung: 1. Ergonomisches Bedienpult DMG MORI SLIMline 2. Hauptspindel A2-8 with AC Motor, Antriebsleistung 22 / 33 kW (100/40% ED), 3.250 min⁻¹ 3. 12-fach Servo-Scheibenrevolver Aufnahme VDI 40 mit 12 angetriebene Werkzeuge, Antriebsschaft nach DIN 5480 und 6 BT Plätze 4. Y-Achse ± 60 mm 5. Spänewanne 6. Hohlspanneinrichtung, max. Stangendurchlass D 80 mm, 7. Hydraulisch verfahrbarer Reitstock mit Fußpedal 8. Elektronisches Handrad</p>	1 st	
	C-A2000G	Technische Daten, siehe Anlage	1 st	
	C-B3092F	DMG MORI SLIMline Multi-Touch Control (19 / Operate auf SIEMENS)	1 st	
	C-P7225G	<p>Späneentsorgungspaket: Option beinhaltet: - Scharnierbandspäneförderer anstelle Spänewanne - 4-farbige Signalleuchte Empfohlen wird zusätzlich die Option Doppel-Patronenfilter für Kühlschmiermittel. Besonders bei Produktionsbedingungen mit sehr hohem Zerspanungsvolumen.</p>	1 st	
	C-B7000G	<p>Hauptspindel mit Spindelkopf A2-8 3.250 min⁻¹ max. Antriebsleistung (100%/40 ED) 22/33 kW und Spanneinrichtung, hydr., mit Stangendurchlass Durchmesser 102 mm Mehrpreis</p>	1 st	