

Pos.	Ident Nr.	Beschreibung	Einheit	EUR
	C-B2515G	<b>Reduzierrohr für Hauptspindel Ø 102</b> verfügbare Größen: D10-D97 mm Preis pro Stück	1 st	
	C-B2042G	<b>Spindelstopp</b> Vorrichtung sichert wiederholtes Spannen von langen Werkstücken, welche in das Zugrohr der Spindel eingeführt werden. Position des Spindelstopps wird eingestellt über die Stellschraube Inhalt des Spindelstopps: - Justierbare Stellschraube - Drei Segmente des Spindelstopps - Schraubenschlüssel - Seitenabdeckung für Spindelstopp befindet sich hinter dem Spindelkasten	1 st	
	C-B0039G	<b>Differenzdruckspannung für die Hauptspindel</b>	1 st	
	C-Z2314	<b>Kühlmittelspritzpistole, 5 bar</b>	1 st	
	C-F2030G	<b>Kühlmitteleinrichtung 8/20 bar</b> bestehend aus - Kühlmittelbehälter 600 l. 8 bar/20 l/min und 20 bar/25 l/min (Angaben als theor. Pumpenleistung) über M-Funktion anwählbar, mit Zuführung durch die Revolverscheibe an alle Revolverstationen - Bandfilteranlage Filterfeinheit 40 µm - Niveauüberwachung Anmerkung: Option nicht verfügbar beim Standard Revolver V1	1 st	
	C-H2710G	<b>Mechanischer Önebelabscheider</b> 1100 m³/h, Filterklasse H13	1 st	
	C-C0223G	<b>Direktes Wegmesssystem X-, Y-Achse</b> Hinweis: Option nur für Maschine	1 st	